


Into® Top



Nettoyant sanitaires

- Elimine le tartre et les traces blanches de calcaire.
- Nettoie à fond en respectant les matériaux.
- Laisse un parfum agréable et discret.
- Respecte les chromes et les inox
-



Domaine d'utilisation

- Into Top s'utilise pour tout l'environnement des sanitaires : lavabos, douches, WC, bidets, vidoirs, robinetterie inox ou chromée, carrelage, ...
- Ne pas utiliser sur des revêtements ne supportant pas l'eau et l'acide : marbres et pierres calcaires, bois, textiles, liège, peinture, ...

Mode d'utilisation

- Remise en état :
 - Verser le produit pur dans le lavabo, la baignoire ou la cuvette des WC.
 - Laisser agir puis rincer abondamment à l'eau claire.
- Entretien quotidien
Diluer Into® Top de :
 - ← 0,5 % à 2 % dans un seau d'eau pour le nettoyage des sols (carrelage,...).
 - ← 5 % à 10 % dans un flacon gicleur pour les surfaces et robinetteries.
- Le remplissage des flacons et pulvérisateurs Into vides s'effectue grâce au bidon de 5 litres Into® Top équipé d'une pompe ou d'un robinet verseur et du doseur Top pour les bidons de 1L.

Caractéristiques physico-chimiques

- agents de surface biodégradables conformément au règlement détergent
- aspect : liquide rouge
- parfum : agrumes
- pH pur : environ 1
- pH à 1 % : environ 2.4
- densité : environ 1,068
- Into Top est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.
- Conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour les collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Conditionnement

- carton de 12 flacons de 1 litre - **3029750**
- carton de 2 bidons de 5 litres - **3027700**

Sécurité et manipulation

Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation Minitel gratuite :
Service DIESE au 08 36 05 00 99
Ou sur le site www.diese-fds.com

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98