

# Crusader Flex™

**Spezialhandschuhe**

Orig 07-07-2004  
Rev

**Produktbeschreibung**

Graue, Nitrilbeschichtete Hitzebeständige Handschuh, auf 2-Teiligen Futter.

**Rohstoff**

Polyacrylonitril-Butadien Beschichtung  
Vliesstoff-Innenfutter  
50/50 Polyester-Baumwolle-Außenfutter  
Asbestfrei

**Merkmale**

Hervorragende Abrieb-, Schnitt- und Stichfestigkeit.  
Intermittierende Hitzebeständigkeit bis 180°C.  
Erhöhter Tragekomfort

**EN Testdaten**

- Abriebfestigkeit :  
Leistungsstufe 2 ( 500-2000 Zyklen )
- Schnittfestigkeit :  
Leistungsstufe 2 ( index 2.5-5.0)
- Reißfestigkeit :  
Leistungsstufe 4 ( Durchschnitt 156 N )
- Stichfestigkeit :  
Leistungsstufe 1( Durchschnitt 48.5 N )
- Brennbarkeit :  
Leistungsstufe X (Test nicht anwendbar)
- Beständigkeit gegen Kontaktwärme :  
Leistungsstufe 2 ( 24 Sekunden bei 250 °C )
- Beständigkeit gegen Konvektionswärme :  
Leistungsstufe X (Test nicht anwendbar)
- Beständigkeit gegen Strahlungswärme :  
Leistungsstufe X (Test nicht anwendbar)
- Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer :  
Leistungsstufe X (Test nicht anwendbar)
- Beständigkeit gegen größere Mengen

geschmolzenen Metalls : Leistungsstufe X  
(Test nicht anwendbar)

**Europäische Konformität**

Handschuhe entsprechen der Europa-directive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420:, EN 388: und EN 407:.. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie III "Irreversible Risiken" (= Schutz gegen tödliche Risiken).  
EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch :  
*I T F Lyon*  
*Avenue Guy De Collongue B.P. 60*  
*F-69132 Ecully Cedex*  
Qualitätsendkontrolle bei :  
*CENTEXBEL*  
Technologiepark 7  
B-9052 ZWIJNAARDE

**Anwendungen -**

**Einsatzbeschränkungen**

Händeschutz. Für weitere Informationen, bitte kontaktieren Sie Ansell Healthcare.  
Nicht verwenden gegen offenes Feuer oder Temperaturen von über 180 °C.  
Der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht, und sollte deshalb nicht verwendet werden gegen Chemikalien.

**Lagerung**

Vor direktem Sonnenlicht schützen; Kühl und trocken lagern. Um Schäden durch Ozoneinwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern.

Typ	Modell	Bestell-nr	(EN) Größen	Länge
Vollbeschichtet	Schutzstulpe	42-445	9,10	240 mm
		42-474		330 mm

**Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

**Ansell GmbH**

Stahlgruberring 3 81829 München Deutschland  
Tel +49 89 45118-0 Fax +49 89 45118-140  
http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate  
Number FM 40130