



# MAXX Forte2

## DÉCAPANT POUR SOLS MULTI-USAGES

Produit très concentré, sans étiquetage de danger\* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation, et de stockage.

### Performance

- Convient également au décapage des revêtements de sol en linoléum et en caoutchouc naturel, et pour nettoyer des sols en pierre naturelle ou artificielle
- pH légèrement alcalin typique des nettoyeurs tous usages
- L'excellente compatibilité avec les matériaux évite de détériorer les surfaces

### Efficacité

- La combinaison spéciale des ingrédients et sa capacité de mouillage font du MAXX Forte2 le choix idéal pour les travaux d'entretien difficiles.
- Tous usages, grande diversité d' applications
- Faible effet moussant adapté au nettoyage mécanisé ou manuel

### Sécurité

- Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI



## Zones d'utilisation recommandées

- ▲ Tous les sols résistants à l'eau et aux alcalins. Ne convient pas aux revêtements de sol en bois, laminés et en tissu.

## Mode d'emploi

### Décapage des revêtements :



1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.



2. Pour le décapage des revêtements, diluez MAXX Forte2 dans un rapport de 1:10 à 1:1, de préférence 1:3, dans un seau d'eau, ou dans un seul réservoir. Pour le nettoyage de la saleté ordinaire, ou avec une autolaveuse, diluez 2 à 5 % de MAXX Forte2 dans de l'eau.



3. Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant environ 10 minutes.



4. Frottez le sol de manière systématique. Ne laissez pas sécher la solution.



5. Éliminez la solution avec un aspirateur eau et poussières.



6. Rincez abondamment à l'eau claire et passez l'aspirateur eau et poussières.



7. Éliminez l'eau restant avec une frange microfibre Ecolab.

### Nettoyage général



1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.



2. Pour le nettoyage de la saleté ordinaire, manuel avec une autolaveuse, diluez 2 à 5 % de MAXX Forte2 dans de l'eau.



3. Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant environ 10 minutes.



4. Frottez le sol de manière systématique.



5. Rincez abondamment à l'eau claire.

## REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

### Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

### Valeur pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
MAXX Forte2	9084360	2 x 5L Flacon