

blue-line

BOUCHE PORES

Prépare tous les sols poreux avant l'application d'une émulsion

DOMAINES D'APPLICATION

Blue-Line Bouche Pores est une base acrylique spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux : pierres naturelles et artificielles, carrelages, granite, tomettes, linoléum, liège, bois, thermoplastiques, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque
Couleur : Blanc
pH (à 20°C) : 8,0 (± 0,5)
Densité à 20°C : 1,015 (± 0,005)
Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères styrène-acryliques.

MODE D'EMPLOI

Décaper le sol à l'aide de **Blue-Line Super Décapant**.
Bien rincer afin d'enlever les résidus de cires préalablement appliquées.
Vérifier le pH, neutraliser si nécessaire avant l'application.
Appliquer **Blue-Line Bouche Pores** en fines couches à l'aide d'un applicateur ou d'une frange.
Si nécessaire, mettre une seconde couche sur les sols très poreux.
Ces deux couches doivent couvrir 30 à 40 m²/litre. Laisser sécher ½ heure après chaque couche.
Ensuite, appliquer obligatoirement **Blue-Line Emulsion 2500** ou **Blue-Line Emulsion 3200**.

SÉCURITÉ - LÉGISLATION

Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
En cas d'incident, contacter le centre anti poison le plus proche (01 45 42 59 59).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres. (code : 7010306013700)



HYGIÈNE
SOLS &
SURFACES