

LES AVANTAGES AUTOCLEANWAY⁺



- ✓ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Parfaitement adapté pour les sols difficiles
- ✓ Formule encore plus concentrée en principes actifs pour une efficacité optimale
- ✓ Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Brillance renforcée grâce aux cires végétales

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : liquide blanc

Parfum : « Original », une odeur de propreté fraîche et agréable

COMPOSITION

Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Parfum - Conservateurs
Les agents de surface sont d'origine biotechnologique et

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- 4 x 5 L : réf. 301034
- 1 x 30 L : réf. 301035
- 1 x 200 L : réf. 301036
- 1 x 1000 L : réf. 301037

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- AUTOCLEANWAY: Nettoyant dégraissant sols pour autolaveuse
- PUREWAY : Nettoyant dégraissant désinfectant désodorisant
- GLOBALWAY⁺ : Biotraitement multi-usages sanitaires

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

AUTOCLEANWAY⁺

NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS SURPUISSANT POUR AUTOLAVEUSE



SOLS



AUTOLAVEUSE



MONOBROSSE



NETTOYAGE MANUEL

UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY⁺ nettoie et dégraisse efficacement les sols difficiles. Il est parfaitement adapté pour les sols vieillissants, poreux ou fortement encrassés qui nécessitent un traitement particulier. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en **nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse**.

AUTOCLEANWAY⁺ est formulé selon le **procédé BIOSURF[®]**, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Cette **formule spéciale a été enrichie en éléments actifs** ce qui permet une **diminution considérable de la consommation du produit** tout en garantissant une **efficacité optimale**. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est renforcée.

AUTOCLEANWAY⁺ conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme **les machines sont préservées de l'encrassement** et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, **l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit**.



EFFICACITÉ



SÉCURITÉ



PROTECTION

AUTOCLEANWAY⁺ bénéficie du procédé BIOSURF[®] (biosurfactants ultra puissants, jusqu'à 500 fois plus efficaces que des tensio-actifs chimiques classiques).

AUTOCLEANWAY⁺ est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.

AUTOCLEANWAY⁺ est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Balayer les souillures non-adhérentes
2. Diluer le produit selon la dose recommandée
3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer :
Laver et aspirer à l'autolaveuse
Ou laver manuellement

DOSAGE :

Entretien	Sols très encrassés / bandes
1 à 3% selon la dureté de l'eau	Jusqu'à 5%

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

ECOWAY[®] : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES D'AUTOCLEANWAY⁺

BIOSURF[®]

Le procédé BIOSURF[®] consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensio-actif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors une très bonne efficacité de nettoyage, et une limitation de la consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : BIOSURF[®], CONSORTIUM[®] et BIOSMOSE[®].

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner AUTOCLEANWAY⁺ avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY⁺ peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

Traitement de sols très encrassés : méthode du trempage	Traitement de rattrapage des bordures
<ol style="list-style-type: none"> Balayer les souillures non-adhérentes Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution ou diluer le produit selon la dose recommandée dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse Appliquer sur les surfaces à nettoyer Laisser agir 10 minutes Frotter avec les pads adaptés au traitement de fond Aspirer 	<ol style="list-style-type: none"> Préparer une solution de produit diluée à 5% Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter Laisser agir 10 minutes Passer les pads ou le balai à franges